



速乾	仕上がり キレイ!
ノンフロン タイプ	ノズル2個付 マーキング用 塗装用



ガス抜きキャップ付き

アクリルラッカー全10色スプレー



- 電気製品、自転車、家具、工作品などの鉄部、木部およびコンクリート。
- 硬質のプラスチック類(アクリル、塩ビ、ABSなど)
- 鉛・クロム系化合物を原料としていません。

ガス抜きキャップ付き

さび止め上塗り可能スプレー



- 門扉、シャッター、フェンス、手すり、物置などの鉄部の下塗り・さび止め
- 乾きが速く、乾燥後はほとんどの塗料の上塗りが可能です。

内量：NET300ml ノズル2個付(マーキング用/塗装用)

入数：小箱6缶入 / 大箱24缶入(6缶×4)

【白ノズル】マーキング用



強い吹付によるマーキング作業に最適です。
(開封時は白のノズルが装着されています)

【黒ノズル】塗装用



塗装用は霧状に塗料が出ますので仕上げ作業に最適です。

標準塗り面積
(2回塗り)
0.8~1.2

乾燥時間
夏/約30分
冬/約60分

※ 注意発泡スチロール、ポリエチレン、ポリプロピレンには使用しないでください。



建築資材のことなら

株式会社 佐藤ケミカル

使用方法

- 塗る面のゴミ、油分、さび、かび、ワックス等をとってください。
- 使用するときは、容器を十分に振り、よくかき混ぜてください。
- 塗料を吹きつけるとき、塗る面と噴出口との間は、20～30cmの間隔をとってください。
- 容器を逆さにした状態では吹き付けできません。
- 一度に厚塗りをしないで、塗る面と平行に移動しながら、ややうすめにまんべんなく2～3回くらい塗り重ねてください。
- 使用後は、噴出口がつまらないように容器を逆さにして2秒ほど空吹きし、噴出口をよくふいてからふたをしてください。



注意事項

- 幼児の手の届かないところに保存し、誤飲、誤食をしないように注意してください。
 - 有機溶剤が含まれているので、塗装中、乾燥中ともに換気をよくしてください。
 - 火気のあるところでは塗らないでください。
 - 取扱い中は、必要に応じてマスク、手袋、メガネなどの保護具を着用し、できるだけ皮膚に触れないようにしてください。
 - 塗料を吹きつけるときは、人や周囲の物にかからないように注意してください。
 - 残った塗料は、ふたをし、直射日光を避けて保存してください。
 - やむを得ず塗料を捨てる時は、火気のない屋外で新聞紙等に塗り広げ、完全に乾かしてから一般ゴミとして処分してください。容器はガス抜きキャップを使用して完全にガスを抜いてから、廃棄してください。
 - 缶が錆びると中身が漏れたり破裂する危険がありますので、水回りや湿気の多い場所には置かないでください。
 - 高温の場所に置くと破裂する危険がありますので、ファンヒーターなどの暖房器具や加熱源の周辺、車の中、直射日光の当たる場所には置かないでください。
 - 本来の用途以外に使用しないでください。
 - 皮膚に付着した場合には、多量の石けん水で洗い落とし、痛み又は外観に変化があるときには、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
 - 目に入った場合には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
- 蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けてください。



建築資材のことなら

株式会社 佐藤ケミカル



■ 本 社	〒270-0132 千葉県流山市駒木 631 番地	TEL 04-7152-8911(大代表) FAX0120-89-1977
■ 浜 松 支 店	〒432-8055 静岡県浜松市中央区卸本町 35 番地	TEL 053-442-8911(代表) FAX053-442-8933
■ 九 州 支 店	〒811-0202 福岡県福岡市東区和白 5 丁目 7-9	TEL 092-202-8911(代表) FAX092-515-1199
■ 北 海 道 支 社	〒007-0805 北海道札幌市東区東苗穂 5 条 3 丁目 4 番地	TEL 011-789-8911(代表) FAX011-789-9002